



HOMETEC 40

Unbeschichtete
Mineralwolleplatte in
Rollenform mit Lambda 40



Schrägdächer

Auch für Dachböden,
Trennwände und
Holzrahmenbau geeignet

- ✓ Einfache Verlegung
- ✓ Hohe thermische Leistung

R-WERT UND VERPACKUNG										
R-Wert m ² K/W	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Rollen/ Packung	m ² / Packung	Packungen /Palette	m ² / Palette	Log.	Artikel nummer	
1,50	60	13.500	1.200	1	16,20	24	388,88	S	2137715	
2,00	80	10.500	1.200	1	12,60	24	302,40	S	2137716	
2,25	90	9.000	1.200	1	10,80	24	259,20	D	2126893	
2,50	100	8.500	1.200	1	10,20	24	244,80	S	2137717	
3,00	120	7.500	1.200	1	9,00	24	216,00	S	2137718	
3,50	140	6.500	1.200	1	7,80	24	187,20	S	2137713	
4,00	160	5.500	1.200	1	6,60	24	158,40	S	2137714	
5,00	200	4.500	1.200	1	5,40	24	129,60	D	2137719	
5,50	220	4.000	1.200	1	4,80	24	115,20	NS	2138527	
6,00	240	3.750	1.200	1	4,50	24	108,00	S	2137781	
6,50	260	3.500	1.200	1	4,20	24	100,80	S	2138528	
7,00	280	2.800	1.200	1	3,36	24	80,64	D	2140802	

S = Lagerbestand (Produktvorrat) · D = Lieferfrist auf Anfrage · NS = Mindestabnahme und Lieferfrist auf Anfrage

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Obligatorische Produktmerkmale	
· Wärmeleitfähigkeit (λD)	0,040 W/m.K
· Brandklasse (EUROKLASSE)	A1
· Diktentoleranz	T2
Spezifische Produkteigenschaften	
· Wasserdampfdurchlässigkeit	1 MU
· Wasseraufnahme bei kurzzeitiger Eintauchung (WS)	< 1,0 kg/m ²
Sonstige Eigenschaften	
· Dichte in (kg/m ³)	12 ≤ p < 14



Das Anbringen einer Dampfsperre ist notwendig, um die Luft- und Dampfdichtigkeit der Konstruktion zu gewährleisten!